

E260 3.5k Print Cartridge

Printer: E260

Rendementsverklaring: **Gemiddeld cartridge rendement 3500 standaard pagina's**
Rendement is bepaald volgens ISO/IEC 19752 norm

Gemiddeld 4096
Standaard afwijking 195
**90% Onderste
zekerheidsgrens** 3976

**Met vragen over het testen kunt u
contact opnemen met:**

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA

Attn: Laser Supplies Product Manager

Testdata **aanvang** 6-jun-2008

einde 9-jun-2008

Aantal cartridges gebruikt in de test
 Aantal cartridges gebruikt voor de berekening
 Schudprocedure 1e keer schudden
 2e keer schudden

9
 9
 Bij "toner laag"
 0

Printinstelling
 Aantal printers gebruikt in de test
 Gebruikte media
 Papierinvoer richting
 Versie printerdriver
 Besturingssysteem
 Software-applicatie
 Versie testpagina

Onafgebroken
 3
 Tidal Hammermill - 20# - Letter
 Invoer via korte zijde
 Long Bow Lexmark G9
 Windows XP SP2
 Acrobat version 7.0.0
 19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Cartridge testgegevens:	Printer	Temperatuur			Vochtigheid			Rendement cartridge	Cartridge gebruikt voor berekening
		Gem °C	Max °C	Min °C	Gem	Max	Min		
CAS08133A40	320011	21	22	21	55	60	52	3929	Ja
CAS081331A45	320015	21	22	21	55	60	52	4188	Ja
CAS081331A4A	320009	21	22	21	55	60	52	3789	Ja
CAS081331A5B	320011	22	22	21	54	56	50	3908	Ja
CAS081331A65	320015	22	22	21	54	56	50	4239	Ja
CAS081331A6B	320009	22	22	21	54	56	50	4099	Ja
CAS081331A4F	320011	22	22	21	54	56	50	4429	Ja
CAS081331A63	320015	22	22	21	54	56	50	4118	Ja
CAS081331A3B	320009	22	22	21	54	56	50	4169	Ja

Opmerkingen en / of uitzonderingen: