



## ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

**C544 / X544 Druckkassette mit sehr hoher Kapazität**  
Drucker: C544

### Seitenreichweite

Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY)	<b>4,000</b> Standard-Seiten
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz (K)	<b>6,000</b> Standard-Seiten
Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798	

### Zusammenfassung Test:

90% Konfidenzintervall  
Farbe (CMY) kombiniert= 4581 Seiten  
Druckkassette Schwarz= 6065 Seiten

### Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.  
740 West New Circle Rd.  
Lexington, Ky. 40550 USA  
Attn: Laser Supplies Product Manager

### **Datum der Tests**

16. Sep. 2008 22. Sep. 2008

Anzahl der Druckkassetten	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Art der Druckkassette	0			
Schüttelmethode				
1. Schütteln	0			
2. Schütteln	0			
Druckmodus	Kontinuierlich			
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde	3	C544		
Verwendetes Papier	Hammermill Tidal MP - 20# - Letter			
Papiereinzug	Hochformat			
Version des Treibers	Printer internal PDF interpreter			
Betriebssystem	0			
Software-Anwendung	0			
Version der Testseite	ISO-IEC_24712_Test_suite-_v2.pdf			
An-/Ausschalten täglich	Nein			
Verwendung vorab erstelltes Dokument	Nein			
Verwendung Kopf- und Fußzeile	Nein			
Computer	0			
Computer RAM und CPU Typ	0			
PC / Druckeranschluß	USB			



## ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

Drucker	Farbe	Druckkassette	Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
			Durchschnitt	Max	Min	Durchschnitt	Max	Min		
Y2	C	CAS0821105FF-c	23 / 73	23 / 73	23 / 73	51	52	50	4335	Ja
Y1	C	CAS0821105F5-c	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	50	4175	Ja
Y3	C	CAS082110615-c	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	50	4265	Ja
Y2	C	CAS082110614-c	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	51	49	4450	Ja
Y1	C	CAS0821105F3-c	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	50	4220	Ja
Y3	C	CAS082110617-c	23 / 73	24 / 74	23 / 73	51	52	49	4950	Ja
Y1	C	CAS0821105F2-c	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	50	3930	Ja
Y2	C	CAS0821105F9-c	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	49	4390	Ja
Y3	C	CAS0821105F0-c	23 / 74	24 / 75	23 / 73	51	52	50	4280	Ja
Y2	K	CAS0817402CF-K	23 / 74	23 / 74	23 / 73	51	53	50	6400	Ja
Y1	K	CAS0821402CD-k	23 / 74	24 / 75	23 / 73	51	53	50	6060	Ja
Y3	K	CAS0821402C8-k	23 / 74	24 / 75	23 / 73	51	52	50	6995	Ja
Y2	K	CAS0821402F4-k	23 / 73	24 / 74	23 / 73	51	52	49	6495	Ja
Y1	K	CAS0821402C0-k	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	50	6685	Ja
Y3	K	CAS0821402CB-k	23 / 73	24 / 74	23 / 73	51	52	50	5980	Ja
Y2	K	CAS0821402F3-k	23 / 73	24 / 74	23 / 73	51	53	50	6250	Ja
Y1	K	CAS0821402F7-k	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	50	5715	Ja
Y3	K	CAS0821402BA-k	23 / 73	24 / 74	22 / 72	51	52	49	6165	Ja
Y2	M	CAS082110A97-m	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	50	5485	Ja
Y1	M	CAS082110A7C-m	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	50	4735	Ja
Y3	M	CAS082110A95-m	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	53	50	4940	Ja
Y1	M	CAS082110A9B-m	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	50	4965	Ja
Y2	M	CAS082110A86-m	23 / 73	24 / 74	23 / 73	51	52	50	5600	Ja
Y3	M	CAS082110A94-m	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	50	5765	Ja
Y1	M	CAS082110A8D-m	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	50	4890	Ja
Y2	M	CAS082110A7E-m	23 / 73	24 / 74	22 / 72	51	52	50	5735	Ja
Y3	M	CAS082110A84-m	23 / 73	24 / 74	22 / 72	51	52	50	5415	Ja
Y2	Y	CAS082153321-y	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	50	4905	Ja
Y1	Y	CAS08215026E-y	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	49	4515	Ja
Y3	Y	CAS08215026B-y	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	50	4835	Ja
Y1	Y	CAS082153325-y	23 / 73	24 / 74	23 / 73	50	51	50	4575	Ja
Y2	Y	CAS0821502B4-y	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	50	5345	Ja
Y3	Y	CAS082150258-y	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	50	5030	Ja
Y1	Y	CAS082153323-y	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	49	4245	Ja
Y2	Y	CAS0821502CA-y	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	53	50	5125	Ja
Y3	Y	CAS0821502BA-y	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	49	5005	Ja

	Durchschnitt	Standard- Abweichung	90% Konfidenzinte
Druckkassette Cyan	4333	275	4162
Druckkassette Magenta	5281	398	5034
Druckkassette Gelb	4842	342	4630
Farbe (CMY) kombiniert			4581
Druckkassette Schwarz	6305	388	6065