

E260 1.0k Ship With

Drucker: E260

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	1000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 1255
Standard-Abweichung 87
90% Unter Vertrauen 1201

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests Beginn 31. Jul. 2008 Ende 31. Jul. 2008

Anzahl der Druckkassetten

9

Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten

9

Schüttelmethode

1. Schütteln
2. Schütteln

Bei "Wenig Toner"-Anzeige

0

Druckmodus

Kontinuierlich

Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde

3

Verwendetes Papier

Tidal Hammermill - 20# - Letter

Papiereinzug

Hochformat

Version des Treibers

Long Bow Lexmark G9

Betriebssystem

Windows XP SP2

Software-Anwendung

Acrobat version 7.0.0

Version der Testseite

19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Testdaten	Drucker	Temperatur			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
		Durchschnitt °C	Max °C	Min °C	Durchschnitt	Max	Min		
Druckkassette									
CAS0819704ED	320011	22	23	22	47	52	43	1384	Ja
CAS0819704F3	320015	22	23	22	47	52	43	1359	Ja
CAS0819704EC	320009	22	23	22	47	52	43	1253	Ja
CAS0819704FD	320011	22	23	22	47	52	43	1293	Ja
CAAS0819704FB	320015	22	23	22	47	52	43	1114	Ja
CAS0819704F2	320009	22	23	22	47	52	43	1219	Ja
CAS0819704FF	320011	22	23	22	47	52	43	1279	Ja
CAS0819704F7	320015	22	23	22	47	52	43	1229	Ja
CAS0819704F9	320009	22	23	22	47	52	43	1162	Ja

Kommentar