

E260 3.5k Print Cartridge

Drucker: E260

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	3500	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 4096
Standard-Abweichung 195
90% Unter Vertrauen 3976

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests Beginn 6. Jun. 2008 Ende 9. Jun. 2008

Anzahl der Druckkassetten

9

Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten 9

Schüttelmethode

1. Schütteln
2. Schütteln

Bei "Wenig Toner"-Anzeige

0

Druckmodus

Kontinuierlich

Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde

3

Verwendetes Papier

Tidal Hammermill - 20# - Letter

Papiereinzug

Hochformat

Version des Treibers

Long Bow Lexmark G9

Betriebssystem

Windows XP SP2

Software-Anwendung

Acrobat version 7.0.0

Version der Testseite

19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Testdaten	Drucker	Temperatur			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
		Durchschnitt °C	Max °C	Min °C	Durchschnitt	Max	Min		
Druckkassette									
CAS08133A40	320011	21	22	21	55	60	52	3929	Ja
CAS081331A45	320015	21	22	21	55	60	52	4188	Ja
CAS081331A4A	320009	21	22	21	55	60	52	3789	Ja
CAS081331A5B	320011	22	22	21	54	56	50	3908	Ja
CAS081331A65	320015	22	22	21	54	56	50	4239	Ja
CAS081331A6B	320009	22	22	21	54	56	50	4099	Ja
CAS081331A4F	320011	22	22	21	54	56	50	4429	Ja
CAS081331A63	320015	22	22	21	54	56	50	4118	Ja
CAS081331A3B	320009	22	22	21	54	56	50	4169	Ja

Kommentar