

E360 3.5k Print Cartridge

Drucker: E360

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	3500	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 4039
Standard-Abweichung 148
90% Unter Vertrauen 3947

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests **Beginn** 17. Jun. 2008 **Ende** 18. Jun. 2008

Anzahl der Druckkassetten

9

Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten 9

Schüttelmethode

1. Schütteln
2. Schütteln

Bei "Wenig Toner"-Anzeige

0

Druckmodus

Kontinuierlich

Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde

3

Verwendetes Papier

Tidal Hammermill - 20# - Letter

Papiereinzug

Hochformat

Version des Treibers

Long Bow Lexmark G9

Betriebssystem

Windows XP SP2

Software-Anwendung

Acrobat version 7.0.0

Version der Testseite

19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Testdaten	Drucker	Temperatur			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
		Durchschnitt °C	Max °C	Min °C	Durchschnitt	Max	Min		
Druckkassette									
CAS081331A58	320024	22	23	22	47	52	43	4090	Ja
CAS081331A8A	320026	22	23	22	47	52	43	3900	Ja
CAS081331A6C	320023	22	23	22	47	52	43	4229	Ja
CAS081331A6F	320024	22	23	22	47	52	43	3980	Ja
CAS081331A67	320026	22	23	22	47	52	43	4140	Ja
CAS081331A3C	320023	22	23	22	47	52	43	4010	Ja
CAS081331A72	320024	22	23	22	47	52	43	3789	Ja
CAS081331A71	320026	22	23	22	47	52	43	3979	Ja
CAS081331A68	320023	22	23	22	47	52	43	4230	Ja

Kommentar