

E460 3.5k Print Cartridge

Printer: E460

Rendementsverklaring: **Gemiddeld cartridge rendement 3500 standaard pagina's**  
**Rendement is bepaald volgens ISO/IEC 19752 norm**

**Gemiddeld** 4073  
**Standaard afwijking** 106  
**90% Onderste zekerheidsgrens** 4008

**Met vragen over het testen kunt u contact opnemen met:**

Lexmark International Inc.  
 740 West New Circle Rd.  
 Lexington, Ky. 40550 USA  
 Attn: Laser Supplies Product Manager

**Testdata** aanvang 6-jun-2008

einde 9-jun-2008

Aantal cartridges gebruikt in de test  
 Aantal cartridges gebruikt voor de berekening  
 Schudprocedure 1e keer schudden  
 2e keer schudden

9  
 9  
 Bij "toner laag"  
 0

Printinstelling  
 Aantal printers gebruikt in de test  
 Gebruikte media  
 Papierinvoer richting  
 Versie printerdriver  
 Besturingssysteem  
 Software-applicatie  
 Versie testpagina

Onafgebroken  
 3  
 Tidal Hammermill - 20# - Letter  
 Invoer via korte zijde  
 Long Bow Lexmark G9  
 Windows XP SP2  
 Acrobat version 7.0.0  
 19752\_Test\_Chart\_Ver200406.pdf

Cartridge testgegevens:		Temperatuur			Vochtigheid			Rendement cartridge	Cartridge gebruikt voor berekening
Cartridge	Printer	Gem °C	Max °C	Min °C	Gem	Max	Min		
CAS081331A6A	Pluto	21	22	21	55	60	52	4018	Ja
CAS081331A5A	Neptune	21	22	21	55	60	52	4069	Ja
CAS081331A8B	Uranus	21	22	21	55	60	52	4079	Ja
CAS081331A62	Neptune	22	22	21	54	56	50	4079	Ja
CAS081331A4B	Pluto	22	22	21	54	56	50	3939	Ja
CAS081331A88	Uranus	22	22	21	54	56	50	4108	Ja
CAS081331A3A	Pluto	22	22	21	54	56	50	4090	Ja
CAS081331A61	Neptune	22	22	21	54	56	50	3969	Ja
CAS081331A69	Uranus	22	22	21	54	56	50	4310	Ja

**Opmerkingen en / of uitzonderingen:**