

E460 9.0k High Yield Print Cartridge

Printer: E460

Rendementsverklaring: **Gemiddeld cartridge rendement 9000 standaard pagina's**
Rendement is bepaald volgens ISO/IEC 19752 norm

Gemiddeld 9301
Standaard afwijking 234
90% Onderste zekerheidsgrens 9155

Met vragen over het testen kunt u contact opnemen met:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Testdata **aanvang** 10-jun-2008

einde 13-jun-2008

Aantal cartridges gebruikt in de test
Aantal cartridges gebruikt voor de berekening
Schudprocedure 1e keer schudden
2e keer schudden

9
9
Bij "toner laag"
0

Printinstelling
Aantal printers gebruikt in de test
Gebruikte media
Papierinvoer richting
Versie printerdriver
Besturingssysteem
Software-applicatie
Versie testpagina

Onafgebroken
3
Tidal Hammermill - 20# - Letter
Invoer via korte zijde
Long Bow Lexmark G9
Windows XP SP2
Acrobat version 7.0.0
19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Cartridge testgegevens:		Temperatuur			Vochtigheid			Rendement cartridge	Cartridge gebruikt voor berekening
Cartridge	Printer	Gem °C	Max °C	Min °C	Gem	Max	Min		
CAS08133305A	320065	22	23	22	50	57	44	9399	Ja
CAS08133304F	320032	22	23	22	50	57	44	9209	Ja
CAS081333051	320066	22	23	22	50	57	44	9209	Ja
CAS08133305F	320065	23	24	22	48	56	43	8829	Ja
CAS081333061	320032	23	24	22	48	56	43	9229	Ja
CAS08133304D	320066	23	24	22	48	56	43	9539	Ja
CAS081333054	320065	22	23	21	52	55	48	9325	Ja
CAS081333062	320032	22	23	21	52	55	48	9308	Ja
CAS081333068	320066	22	23	21	52	55	48	9658	Ja

Opmerkingen en / of uitzonderingen: