

E460 7k Ship With

Printer: E460

Rendementsverklaring: **Gemiddeld cartridge rendement 7000 standaard pagina's**
Rendement is bepaald volgens ISO/IEC 19752 norm

Gemiddeld 7232
Standaard afwijking 176
90% Onderste zekerheidsgrens 7124

Met vragen over het testen kunt u contact opnemen met:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Testdata aanvang 16-jun-2008

einde 18-jun-2008

Aantal cartridges gebruikt in de test
 Aantal cartridges gebruikt voor de berekening
 Schudprocedure 1e keer schudden
 2e keer schudden

9
 9
 Bij "toner laag"
 0

Printinstelling
 Aantal printers gebruikt in de test
 Gebruikte media
 Papierinvoer richting
 Versie printerdriver
 Besturingssysteem
 Software-applicatie
 Versie testpagina

Onafgebroken
 3
 Tidal Hammermill - 20# - Letter
 Invoer via korte zijde
 Long Bow Lexmark G9
 Windows XP SP2
 Acrobat version 7.0.0
 19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Cartridge testgegevens:		Temperatuur			Vochtigheid			Rendement cartridge	Cartridge gebruikt voor berekening
Cartridge	Printer	Gem °C	Max °C	Min °C	Gem	Max	Min		
CAS081521416	320065	22	23	22	45	52	39	7489	Ja
CAS081521411	320032	22	23	22	45	52	39	7049	Ja
CAS08152141A	320066	22	23	22	45	52	39	7359	Ja
CAS08152141C	320065	22	23	21	45	54	39	7310	Ja
CAS081521415	320032	22	23	21	45	54	39	7229	Ja
CAS08152141D	320066	22	23	21	45	54	39	6930	Ja
CAS081521414	320065	22	23	21	44	52	38	7148	Ja
CAS08152141F	320032	22	23	21	44	52	38	7188	Ja
CAS081521418	320066	22	23	21	44	52	38	7389	Ja

Opmerkingen en / of uitzonderingen: