

E460 15k Extra High Yield Print Cartridge

Printer: E460

Rendementsverklaring: **Gemiddeld cartridge rendement 15000 standaard pagina's**
Rendement is bepaald volgens ISO/IEC 19752 norm

Gemiddeld 16288
Standaard afwijking 405
90% Onderste zekerheidsgrens 16036

Met vragen over het testen kunt u contact opnemen met:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Testdata **aanvang** 25-jun-2008 **einde** 2-jul-2008

Aantal cartridges gebruikt in de test	9
Aantal cartridges gebruikt voor de berekening	9
Schudprocedure	Bij "toner laag"
	0
Printinstelling	Onafgebroken
Aantal printers gebruikt in de test	3
Gebruikte media	Tidal Hammermill - 20# - Letter
Papierinvoer richting	Invoer via korte zijde
Versie printerdriver	Long Bow Lexmark G9
Besturingssysteem	Windows XP SP2
Software-applicatie	Acrobat version 7.0.0
Versie testpagina	19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Cartridge testgegevens:	Printer	Temperatuur			Vochtigheid			Rendement cartridge	Cartridge gebruikt voor berekening
		Gem °C	Max °C	Min °C	Gem	Max	Min		
CAS081652310	320065	21	22	20	48	52	45	17039	Ja
CAS081652311	320032	21	22	20	48	52	45	16530	Ja
CAS0816522BB	320066	21	22	20	48	52	45	15840	Ja
CAS08165230F	320065	22	23	20	47	54	40	16729	Ja
CAS08165230C	320032	22	23	20	47	54	40	15910	Ja
CAS081652312	320066	22	23	20	47	54	40	16030	Ja
CAS08165230F	320065	22	23	21	48	54	45	16100	Ja
CAS0816522B3	320032	22	23	21	48	54	45	16070	Ja
CAS0816522F0	320066	22	23	21	48	54	45	16340	Ja

Opmerkingen en / of uitzonderingen: