

E460 15k Extra High Yield Print Cartridge

Drucker: E460

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	15000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 16288
Standard-Abweichung 405
90% Unter Vertrauen 16036

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests

<u>Beginn</u>	25. Jun. 2008	<u>Ende</u>	2. Jul. 2008
----------------------	---------------	--------------------	--------------

Anzahl der Druckkassetten

9

Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten

9

Schüttelmethode

1. Schütteln
 2. Schütteln

Bei "Wenig Toner"-Anzeige

0

Druckmodus

Kontinuierlich

Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde

3

Verwendetes Papier

Tidal Hammermill - 20# - Letter

Papiereinzug

Hochformat

Version des Treibers

Long Bow Lexmark G9

Betriebssystem

Windows XP SP2

Software-Anwendung

Acrobat version 7.0.0

Version der Testseite

19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Testdaten	Drucker	Temperatur			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
		Durchschnitt °C	Max °C	Min °C	Durchschnitt	Max	Min		
Druckkassette									
CAS081652310	320065	21	22	20	48	52	45	17039	Ja
CAS081652311	320032	21	22	20	48	52	45	16530	Ja
CAS0816522BB	320066	21	22	20	48	52	45	15840	Ja
CAS08165230F	320065	22	23	20	47	54	40	16729	Ja
CAS08165230C	320032	22	23	20	47	54	40	15910	Ja
CAS081652312	320066	22	23	20	47	54	40	16030	Ja
CAS08165230F	320065	22	23	21	48	54	45	16100	Ja
CAS0816522B3	320032	22	23	21	48	54	45	16070	Ja
CAS0816522F0	320066	22	23	21	48	54	45	16340	Ja

Kommentar