

E460 3.5k Print Cartridge

Drucker: E460

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	3500	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 4073
Standard-Abweichung 106
90% Unter Vertrauen 4008

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests Beginn 6. Jun. 2008 Ende 9. Jun. 2008

Anzahl der Druckkassetten

9

Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten

9

Schüttelmethode

1. Schütteln
2. Schütteln

Bei "Wenig Toner"-Anzeige

0

Druckmodus

Kontinuierlich

Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde

3

Verwendetes Papier

Tidal Hammermill - 20# - Letter

Papiereinzug

Hochformat

Version des Treibers

Long Bow Lexmark G9

Betriebssystem

Windows XP SP2

Software-Anwendung

Acrobat version 7.0.0

Version der Testseite

19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Testdaten	Drucker	Temperatur			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
		Durchschnitt °C	Max °C	Min °C	Durchschnitt	Max	Min		
Druckkassette									
CAS081331A6A	Pluto	21	22	21	55	60	52	4018	Ja
CAS081331A5A	Neptune	21	22	21	55	60	52	4069	Ja
CAS081331A8B	Uranus	21	22	21	55	60	52	4079	Ja
CAS081331A62	Neptune	22	22	21	54	56	50	4079	Ja
CAS081331A4B	Pluto	22	22	21	54	56	50	3939	Ja
CAS081331A88	Uranus	22	22	21	54	56	50	4108	Ja
CAS081331A3A	Pluto	22	22	21	54	56	50	4090	Ja
CAS081331A61	Neptune	22	22	21	54	56	50	3969	Ja
CAS081331A69	Uranus	22	22	21	54	56	50	4310	Ja

Kommentar