

E460 7k Ship With

Drucker: E460

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	7000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 7232
Standard-Abweichung 176
90% Unter Vertrauen 7124

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests Beginn 16. Jun. 2008 Ende 18. Jun. 2008

Anzahl der Druckkassetten 9
 Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten 9
 Schüttelmethode 1. Schütteln Bei "Wenig Toner"-Anzeige
 2. Schütteln 0
 Druckmodus Kontinuierlich
 Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde 3
 Verwendetes Papier Tidal Hammermill - 20# - Letter
 Papiereinzug Hochformat
 Version des Treibers Long Bow Lexmark G9
 Betriebssystem Windows XP SP2
 Software-Anwendung Acrobat version 7.0.0
 Version der Testseite 19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Testdaten	Drucker	Temperatur			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
		Durchschnitt °C	Max °C	Min °C	Durchschnitt	Max	Min		
Druckkassette									
CAS081521416	320065	22	23	22	45	52	39	7489	Ja
CAS081521411	320032	22	23	22	45	52	39	7049	Ja
CAS08152141A	320066	22	23	22	45	52	39	7359	Ja
CAS08152141C	320065	22	23	21	45	54	39	7310	Ja
CAS081521415	320032	22	23	21	45	54	39	7229	Ja
CAS08152141D	320066	22	23	21	45	54	39	6930	Ja
CAS081521414	320065	22	23	21	44	52	38	7148	Ja
CAS08152141F	320032	22	23	21	44	52	38	7188	Ja
CAS081521418	320066	22	23	21	44	52	38	7389	Ja

Kommentar