

E460 9.0k High Yield Print Cartridge

Drucker: E460

Seitenleistung	<b>Durchschnittliche Seitenleistung</b>	<b>9000</b>	<b>Standard-Seiten</b>
	<b>Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752</b>		

**Durchschnitt** 9301  
**Standard-Abweichung** 234  
**90% Unter Vertrauen** 9155

**Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:**

Lexmark International Inc.  
 740 West New Circle Rd.  
 Lexington, Ky. 40550 USA  
 Attn: Laser Supplies Product Manager

**Datum der Tests** Beginn 10. Jun. 2008 Ende 13. Jun. 2008

Anzahl der Druckkassetten

9

Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten 9

Schüttelmethode

1. Schütteln
2. Schütteln

Bei "Wenig Toner"-Anzeige

0

Druckmodus

Kontinuierlich

Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde

3

Verwendetes Papier

Tidal Hammermill - 20# - Letter

Papiereinzug

Hochformat

Version des Treibers

Long Bow Lexmark G9

Betriebssystem

Windows XP SP2

Software-Anwendung

Acrobat version 7.0.0

Version der Testseite

19752\_Test\_Chart\_Ver200406.pdf

Testdaten	Drucker	Temperatur			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
		Durchschnitt °C	Max °C	Min °C	Durchschnitt	Max	Min		
Druckkassette									
CAS08133305A	320065	22	23	22	50	57	44	9399	Ja
CAS08133304F	320032	22	23	22	50	57	44	9209	Ja
CAS081333051	320066	22	23	22	50	57	44	9209	Ja
CAS08133305F	320065	23	24	22	48	56	43	8829	Ja
CAS081333061	320032	23	24	22	48	56	43	9229	Ja
CAS08133304D	320066	23	24	22	48	56	43	9539	Ja
CAS081333054	320065	22	23	21	52	55	48	9325	Ja
CAS081333062	320032	22	23	21	52	55	48	9308	Ja
CAS081333068	320066	22	23	21	52	55	48	9658	Ja

Kommentar